

CALIBRADORES DE PROCESOS



Calibradores de lazo de corriente de precisión Fluke 709/709H

- La mejor precisión en su categoría con una lectura del 0,01 %
- Comunicación HART (solo 709H): comuníquese y compruebe instrumentos inteligentes HART
- Alimentación de lazo de 24 V CC con modo para medida de mA
- Resistencia incluida de 250 Ω seleccionable para comunicaciones HART
- Comprobación de válvulas (valores de emisión y simulación de mA definidos con teclas de %)
- Carga de datos de medida en mA y datos del dispositivo HART registrados mediante el 709H con software 709H/TRACK opcional

Especificaciones del calibrador 75X

	Medida	Suministro
Tensión CC	0,020 % de la lectura + 0,005 % de escala completa	0,01 % de la salida + 0,005 % de escala completa
Corriente CC	0,01 % de la lectura + 5 μ A	0,01 % de la salida + 0,003 mA
Resistencia	0,05 % de la lectura + 50 m Ω	0,01 % de salida + 240 m Ω
Frecuencia	0 a 50 kHz, $\pm$ 0,5 Hz a 1100 Hz	0 a 50 kHz, $\pm$ 0,1 Hz a 1099,9 Hz
Termopares	0,3 $^{\circ}$ C	0,2 $^{\circ}$ C
RTD	0,3 $^{\circ}$ C	0,1 $^{\circ}$ C
Presión	Hasta 0,025 % del valor máximo de escala según las especificaciones del módulo de presión (serie Fluke 750P)	
Autonomía de la batería	Más de ocho horas (típica)	
Paquete de batería interna	Ión-litio 4400 mAh	
Dimensiones (Al x An x L)	245 mm x 136 mm x 63 mm (9,6 pulgadas x 5,4 pulgadas x 2,5 pulgadas)	
Peso	1,2 kg (2,7 libras)	
Ciclos de calibración	Uno y dos años	
Garantía	Tres años	